# Blue INOX

Agua filtrada a mano, cada día.

Ref. **AQ-DIS-0026**



Conectado a la red, trata el agua mediante ósmosis inversa antes de distribuirla a las salidas disponibles en este modelo.

La conexión a red evita almacenar y transportar botellones. Mantén limpias las boquillas y la bandeja de recogida.

| DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN | |
|---|---|
| Depósito de agua fría | **4 - 4,5 L** |
| Depósito presurizado de agua natural | **8 L** |

| PRODUCCIÓN POR HORA | |
|---|---|
| Agua osmotizada | **hasta 150 L/día** |
| Membrana de ósmosis | **75 GPD** |

## Datos del equipo

Tratamiento
**Ósmosis inversa con bomba integrada**

Presión de entrada
**mín. 3 kg/cm²**

Filtración
**Sedimentos 5 µm · 2 carbón GAC · postfiltro GAC**

Temperaturas
**Fría (3 - 8 °C) · natural**

Alimentación
**220 V · 50 Hz**

Instala regulador si la entrada supera 5 bar o el máximo inferior del modelo. Sigue el calendario de filtros y los avisos de mantenimiento, si el equipo los incorpora.

Prestaciones según condiciones de entrada, instalación y mantenimiento.



**633 25 63 67** · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

# Así se filtra el agua

Un recorrido sencillo: proteger, purificar y dar el acabado final.




## 01 Sedimentos · retener lo visible

Las fibras de polipropileno (PP) retienen arena, tierra y óxido. Se parecen al algodón, pero son sintéticas. Protegen los filtros que vienen después.

## 02 Carbón activado · mejorar sabor y olor

Su estructura porosa retiene ciertas sustancias y reduce el cloro. Puede proceder de cáscara de coco. También protege la membrana frente al cloro.

## 03 Membrana · separar lo disuelto

La presión impulsa agua a través de una fina lámina de poliamida. Parte del agua atraviesa la membrana; otra corriente lleva las sustancias rechazadas al desagüe.
**Puede reducir:** plomo, arsénico, cadmio, cromo, nitratos y fluoruros. La eficacia depende del equipo, del agua y de sus ensayos; en el arsénico importa también la forma química.
**Para comparar:** sedimentos retiene partículas; ultrafiltración, partículas más finas; ósmosis, además, determinadas sustancias disueltas.

## 04 Acabado · postcarbón o remineralización

El postcarbón afina olor y sabor. Un remineralizador aporta minerales; la calcita añade calcio y puede elevar el pH. La configuración depende del modelo.

## Más comodidad. Menos botellas.

**Sin cargar garrafas**
Evita comprar, transportar y almacenar botellas.

**Agua siempre a mano**
Suministro desde la red, sin reponer envases.

**Ahorro cotidiano**
Reduce la compra habitual de agua embotellada.

**Menos plástico**
Usa tu vaso o una botella reutilizable.

Suministro según caudal. Ahorro según consumo y mantenimiento. Esquema orientativo.



633 25 63 67 · info@aqura.es · www.aqura.es
AQURA Tratamientos de fluidos SL · Carrer d'Anselm Clavé, 59 · 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)